

	AD ホワイト	AD スーパー	クリアコート	クリアコート スーパー	アイバリア	オールオイル シールド
仕上がり	自然色	自然色	自然色	自然色	光沢	濡れ色
御影石	○		○		○	○
大理石		○	○		○	○
軟石		○		○		
タイル			○		○	
吸水防止	○	○	○	○		○
汚れ防止	○	○	○	○	○	○
耐候						
油汚れ防止				○		◎
光沢（艶復元含む）					○	
使用量：鏡面	7.5-10 m <sup>2</sup> /L	5-10 m <sup>2</sup> /L	10-12 m <sup>2</sup> /L	5 m <sup>2</sup> /L	30 m <sup>2</sup> /L	5-20 m <sup>2</sup> /L
使用量：粗面 <small>（バーナー）</small>	7.5-10 m <sup>2</sup> /L	5-10 m <sup>2</sup> /L	7-12 m <sup>2</sup> /L		20-30 m <sup>2</sup> /L	
その他		コンクリート 吸水性の高い石に 使用可能	吸水性の低い 素材に使用 内外装 OK	吸水性の高い 素材に使用	硬い被膜を形成 艶ボケの再生	内装左官材 コンクリート 使用可能

	ウエットコート	ウエットバーナー	スーパーウエット	ガリレオ	パールコート	
仕上がり	濡れ色	濡れ色	濡れ色	光沢	光沢	
御影石	○	○		○	○	
大理石	○			○	○	
軟石			○			
タイル		○		○	○	
吸水防止	○	○	○	○		
汚れ防止	○	○	○	○	○	
耐候				○	○	
油汚れ防止				○		
光沢（艶復元含む）				○	○	
使用量：鏡面	10-12 m <sup>2</sup> /L		5-8 m <sup>2</sup> /L	30-50 m <sup>2</sup> /L		
使用量：粗面 <small>（バーナー）</small>		6-8 m <sup>2</sup> /L		10-20 m <sup>2</sup> /L		
その他	研磨・鏡面 仕上げ面用	粗面・バーナー 仕上げ面用	吸水性の高い 石材に最適	硬い被膜を形成 ツヤ出し	スプレータイプ 光沢保持期間 3-5年	

施工前に必ずテスト施工をし、仕上がりや効果を確認してください。

石材・タイルの種類や色によっても仕上がり・効果・使用量が表の内容と異なる場合がございます。

ご不明な点がございましたらお問い合わせください。