

屋内壁面

◎: 適す ○: 施工可能 △: メーカー非推奨 -: 施工不可

		サンユレック A410c	タイルメント EPS-30	コニシ EK270	アイカ工業 SE-35H	タイルメント ME-01	タイルメント テラタイト
適応サイズ		600mm 角 (20mm 厚) 以下			300 角 (2kg/枚) 以下	600 角 (15mm 厚) 以下	600 角 (積み上げ) 以下
塗布方法		点付け・全面塗布			全面塗布		
石材の施工		◎	◎	◎	-	◎	◎
キッチン・トイレ・リビング 洗面所・浴槽の壁面	コンクリート モルタル下地	◎	◎	◎	○	◎	◎
	合板下地	◎	◎	◎	○	◎	-
	けい酸カルシウム 板下地	○	○	◎	○	○	-
	石膏ボード	○	○	◎	○	○	-
	鉄 (サビトメ塗装なし)	○	○	○	-	◎	-
	ステンレス	○	○	○	-	◎	-
	FRP 下地	-	-	-	-	◎	-
	大量に水がかかる壁面 大浴場など	◎	◎	△	-	◎	◎
けい酸カルシウム 板下地	○	◎	△	-	◎	-	
鉄 (サビトメ塗装なし)	○	○	△	-	◎	-	
ステンレス	○	○	△	-	◎	-	
FRP 下地	-	-	-	-	○	-	
浴槽	コンクリート モルタル下地	◎	△	△	-	△	○
	FRP 下地	-	-	-	-	○	-

屋外壁面

◎: 適す ○: 施工可能 △: メーカー非推奨 -: 施工不可

		サンユレック カケン外エポ	タイルメント ME-01	アイカ工業 SE-35H	タイルメント テラタイト
適応サイズ		600 角 (20mm 厚) 以下	600 角 (15mm 厚) 以下	m ² / 1.5kg 以下	600 角 (積み上げ) 以下
塗布方法		点付け 全面塗布	全面塗布		
石材の施工		◎	◎	-	◎
屋外壁面	コンクリート モルタル下地	◎	◎	◎	○
	押出成形セメント 板下地	○	◎	○	-
	ALC 板下地	○	○	○	○
	窯業系サイディ ングボード下地	○	◎	○	-
	鉄 (サビトメ塗装なし)	○	◎	-	-
	ステンレス	○	◎	-	-
	FRP 下地	-	◎	-	-

屋内外床面

◎: 適す ○: 施工可能 △: メーカー非推奨 -: 施工不可

		カドヤ工業 ベター	アイカ工業 SE-40	タイルメント ME-01	タイルメント テラタイト
適応サイズ		600 角以下	450 角以下	600 角以下	
塗布方法		全面塗布			
石材の施工		◎	◎	◎	◎
屋内 床面	コンクリート モルタル下地	◎	◎	○	◎
	合板下地	◎	○	○	-
屋外 床面	コンクリート モルタル下地	◎	○	○	◎
	FRP・ウレタン 防水	-	-	○	-